

**PREFET DE LA GIRONDE**

*Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer  
de la Gironde*

*Service des Procédures  
Environnementales*

ARRETE DU **18 AOUT 2011**

---

**Arrêté préfectoral complémentaire**

---

**LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE,  
PREFET DE LA GIRONDE  
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

- VU la directive 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
- VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
- VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
- VU le Code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V, et notamment ses articles L.512-3 et R.512-31 ;
- VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement ;
- VU les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du titre 1 du livre II du Code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
- VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
- VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
- VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Cité Administrative – B.P. 90 – 33090 BORDEAUX CEDEX

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE ORGANISATION DE L'ÉTAT EN GIRONDE SUR [WWW.GIRONDE.PREF.GOUV.FR](http://WWW.GIRONDE.PREF.GOUV.FR)

- VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;
- VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;
- VU la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQE<sub>p</sub>) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;
- VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- VU la circulaire du 23 mars 2010 relative aux adaptations des conditions de mise en oeuvre de la circulaire du 5 janvier 2009 ;
- VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;
- VU l'arrêté préfectoral du 05 octobre 2001 ou autre acte administratif antérieur autorisant la société PENA Métaux à exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées sur le territoire de la commune de MERIGNAC ;
- VU le courrier de l'inspection à l'exploitant en date du 07 mars 2011, proposant un projet d'arrêté préfectoral ;
- VU le courrier de l'industriel en date du 01 avril 2011, en réponse ;
- VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 22 juin 2011,
- VU l'avis du CODERST en date du 7 juillet 2011,
- CONSIDERANT** l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE;
- CONSIDERANT** les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;
- CONSIDERANT** la nécessité pour l'établissement concerné d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;
- CONSIDERANT** les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;
- SUR PROPOSITION** du Secrétaire Général de la Préfecture,

## **ARRETE**

### **ARTICLE 1 : Objet**

La société PENA Métaux S.A.S. dont le siège social est situé 28 chemin de la Poudrière, à MERIGNAC, doit respecter, pour ses installations situées à la même adresse, sur le territoire de la commune de MERIGNAC, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Les prescriptions des actes administratifs antérieurs sont complétées par celles du présent arrêté.

### **ARTICLE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses**

**2.1** Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire (qui reprend intégralement l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009).

2.2 Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser.

2.3 L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l'annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
  - a. Numéro d'accréditation
  - b. Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l'annexe 5.2 de l'annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire.

Les modèles des documents mentionnés au point 3 et 4 précédents sont repris en annexe 5.5 du document figurant en annexe du présent arrêté (modèles également téléchargeables sur le site <http://rsde.ineris.fr/>).

2.4 Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 du document figurant en annexe du présent arrêté préfectoral et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.

### ARTICLE 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale

3.1 L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :

| Nom du rejet   | Substance                                 | Classement Substance (*) | Périodicité                      | Durée de chaque prélèvement                                   | Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| Rejets sorties installations de traitement et tout autre rejet d'eau (cf. dénomination AP) | Nonylphénols                              | 1                        | 1 mesure par mois pendant 6 mois | 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation | 0,1   |
|  | Hexachlorocyclohexane (iso. Alpha)        | 1                        |                                  |   | 0,02  |
|  | Anthracène                                | 1                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Benzo(a)Pyrène                            | 1                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Benzo(b)Fluoranthène                      | 1                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Benzo(g,h,i)Perylène                      | 1                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Benzo(k)Fluoranthène                      | 1                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Indéno(1,2,3-cd)Pyrène                    | 1                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Cadmium et composés                       | 1                        |                                  |   | 2   |
|  | Dichlorométhane                           | 2                        |                                  |   | 5   |
|  | Diuron                                    | 2                        |                                  |   | 0,05  |
|  | Fluoranthène                              | 2                        |                                  |   | 0,01  |
|  | Hexachlorocyclohexane (iso. Gamma Lindan) | 1                        |                                  |   | 0,02  |

|  |  |       |  |      |
|--|--|-------|--|------|
|  | Mercure et composés  | 1     |  | 0,5  |
|  | Tétrachloroéthylène  | 3     |  | 0,5  |
|  | Trichloroéthylène  | 3     |  | 0,5  |
|  | Toluène  | 4     |  | 1    |
|  | Naphtalène   | 2     |  | 0,05 |
|  | Nickel et composés   | 2     |  | 10   |
|  | Pentachlorophénols   | 2     |  | 0,1  |
|  | Plomb et composés  | 2     |  | 5    |
|  | Arsenic & composés   | 4     |  | 5    |
|  | Cuivre & composés  | 4     |  | 5    |
|  | Zinc & composés  | 4     |  | 10   |
|  | Tributylphosphate  | 4     |  | 0,1  |
|  | Chrome & composés  | 4     |  | 5    |
|  | <i>Simazine</i>  | 2     |  | 0,03 |
|  | <i>Atrazine</i>  | 2     |  | 0,03 |
|  | <i>Benzène</i>   | 2     |  | 1    |
|  | <i>Chloroforme</i>   | 2     |  | 1    |
|  | <i>Ethylbenzène</i>  | 4     |  | 1    |
|  | <i>Isoproturon</i>   | 2     |  | 0,05 |
|  | <i>Tributylétain cation</i>  | 1     |  | 0,02 |
|  | <i>Monobutylétain cation</i>                                       | 4     |  | 0,02 |
|  | <i>Dibutylétain cation</i>   | 4     |  | 0,02 |
|  | <i>Octylphénols</i>  | 2     |  | 0,01 |
|  | <i>Pentabromodiphényléther</i>                                     | 1     |  | 0,05 |
|  | <i>Xylène (somme o, m, p)</i>                                      | 4     |  | 2    |
|  | <i>PCB 153</i>   | 4     |  | 0,01 |
|  | <i>Hexachlorobutadiène</i>   | 1     |  | 0,5  |
|  | <i>Diphényléther polybromés<br/>(BDE47,99,100,154,153,183,209)</i> | 1 & 2 |  | 0,05 |
|  | <i>Tétrachlorure de Carbone</i>                                    | 3     |  | 0,5  |

- (\*) 1 Substances prioritaires dangereuses issues de l'annexe X de la DCE 2006/CE/60 (rouges)  
2 Substances prioritaires issues de l'annexe X de la DCE 2006/CE/60 (jaunes)  
3 Substance pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (oranges)  
4 Substance pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (blanches)

### 3.2 Substances en italique

Il est donné à l'exploitant la possibilité d'abandonner la recherche des substances marquées en italique qui n'auront pas été détectées lors des 3 premières mesures réalisées dans les conditions techniques décrites en annexe du présent arrêté.

### ARTICLE 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit à l'inspection des installations classées dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral un rapport de synthèse de la surveillance initiale. Ce rapport de synthèse devra comprendre :

#### 4.1 Dans tous les cas

- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur l'ensemble des échantillons, hors substances en italiques, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen correspondants, calculés à partir des mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
- Les coordonnées x,y du point de rejet analysés et la valeur du débit mensuel d'étiage de référence QMNA5 ;
- L'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- Dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- Des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
- Un état récapitulatif des saisies informatiques réalisées sur le site <http://rsde.ineris.fr> en application de l'article 5 ci-après. Cet état est à éditer depuis le site Ineris.
- Des propositions dûment argumentées de poursuite de la surveillance sous forme d'une surveillance dite pérenne. Ces propositions seront à établir en fonction des instructions nationales. Ces instructions seront confirmées à l'exploitant par courrier de l'inspection des installations classées.

### **ARTICLE 5 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets**

#### **5.1 Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux**

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'article 3 du présent arrêté sont saisis mensuellement sur le site <http://rsde.ineris.fr> avant la fin du mois N+1.

### **ARTICLE 6 :**

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'environnement.

### **ARTICLE 7:**

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Bordeaux. Le délai de recours est de deux mois pour le titulaire à compter de la date où le présent arrêté lui a été notifié. Il est de un an pour les tiers à compter de la date de publication ou d'affichage dudit arrêté.

### **ARTICLE 8:**

Le Maire de MERIGNAC est chargé de faire afficher le présent arrêté pendant une durée minimum d'un mois.

Un avis sera inséré, par les soins de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux et sur le site internet de la Préfecture de la Gironde : [www.gironde.gouv.fr](http://www.gironde.gouv.fr)

**ARTICLE 9 :**

- la Secrétaire Générale de la Préfecture,
- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,
- le Directeur Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Aquitaine  
ainsi que les Inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,
- le Maire de la commune de MERIGNAC,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé, ainsi qu'à la société PENA Métaux S.A.S..

Fait à Bordeaux, le

LE PREFET,

18 AOUT 2011

~~\_\_\_\_\_  
Pour le Préfet,  
La Secrétaire Générale~~

**Isabelle DILHAC**

# SOMMAIRE

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCTION.....</b>                                       | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>PRESCRIPTIONS GENERALES.....</b>                            | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>OPERATIONS DE PRELEVEMENT.....</b>                          | <b>3</b> |
| 3.1      | OPERATEURS DU PRELEVEMENT.....                                 | 3        |
| 3.2      | CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT.....                       | 3        |
| 3.3      | MESURE DE DEBIT EN CONTINU.....                                | 4        |
| 3.4      | PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE..... | 4        |
| 3.5      | ECHANTILLON.....   | 5        |
| 3.6      | BLANCS DE PRELEVEMENT.....                                     | 5        |
| <b>4</b> | <b>ANALYSES.....</b>   | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>TRANSMISSION DES RESULTATS.....</b>                         | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>LISTE DES ANNEXES.....</b>                                  | <b>9</b> |

## 1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d'analyses de substances dangereuses dans l'eau.

Ce document doit être communiqué à l'exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu'il choisira. Ce document permet également à l'inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

## 2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans l'attente d'une prise en compte plus complète de la mesure des substances dangereuses dans les eaux résiduaires par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents listés à l'annexe 5.5 avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de l'annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site <http://rsde.ineris.fr>.
- Respecter les limites de quantification listées à l'annexe 5.2 pour chacune des substances.

Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.

Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.

Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.

L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.



### 3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :

- la norme NF EN ISO 5667-3 "Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau"
- le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'Eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.

#### 3.1 OPERATEURS DU PRELEVEMENT

Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :

- le prestataire d'analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
- l'exploitant lui-même ou son sous traitant

Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.

#### 3.2 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

- Le volume prélevé devra être **représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.**
- En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. **Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).**
- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3<sup>1</sup>. Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
- Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

<sup>1</sup> La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.

### 3.3 MESURE DE DEBIT EN CONTINU

- ↳ La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
- ↳ Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
  - Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
    - un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,..) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
    - un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
  - Pour les systèmes en écoulement en charge :
    - un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
    - un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
- ↳ Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.

### 3.4 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.

- ↳ Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
  - Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
  - Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
- ↳ Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
- ↳ Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en oeuvre.
- ↳ Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
  - Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)

- Vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s
- ↳ Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)
- ↳ Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
- Dans une zone turbulente ;
  - À mi-hauteur de la colonne d'eau ;
  - À une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.

### 3.5 ECHANTILLON

- ↳ La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
- ↳ Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3<sup>1</sup>.
- ↳ Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à  $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ , et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
- ↳ La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

### 3.6 BLANCS DE PRÉLEVEMENT

#### Blanc du système de prélèvement :

*Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.*

- ↳ Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
- il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
- ↳ Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- si valeur du blanc  $< \text{LQ}$  : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent
  - si valeur du blanc  $\geq \text{LQ}$  et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent

- si valeur du blanc > l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.

### Blanc d'atmosphère

- ↳ La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
- ↳ Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
- ↳ S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
  - le jour du prélèvement des effluents aqueux,
  - sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24h asservi au débit,
  - Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.

## 4 ANALYSES

- ↳ Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
- ↳ Toutes les analyses doivent rendre compte de la **totalité** de l'échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
- ↳ Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en **métal total** contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
  - Norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale" ou
  - Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : digestion à l'acide nitrique".

Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.

- ↳ Dans le cas des **alkylphénols**, il est demandé de rechercher **simultanément** les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates<sup>2</sup> de nonylphénols (NP10E et NP20E) et les deux premiers homologues d'éthoxylates<sup>2</sup> d'octylphénols (OP10E et OP20E). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.

<sup>3</sup> ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l'eau – Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A – Méthode pour échantillons non filtrés en

- ↳ Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes <sup>4</sup>, <sup>5</sup>, <sup>6</sup> et <sup>7</sup>) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
- ↳ Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.

### Prise en compte des MES

- ↳ Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.
- ↳ Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé:

- Si  $50 < \text{MES} < 250 \text{ mg/l}$  : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation.
- Si  $\text{MES} \geq 250 \text{ mg/l}$  : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les **composés volatils** pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
- La restitution pour chaque effluent chargé ( $\text{MES} \geq 250 \text{ mg/l}$ ) sera la suivante pour l'ensemble des substances de l'ANNEXE 5.1 : valeur en  $\mu\text{g/l}$  obtenue dans la phase aqueuse, valeur en  $\mu\text{g/kg}$  obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en  $\mu\text{g/l}$ .

L'analyse des diphenyléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est  $\geq 50 \text{ mg/l}$ . La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de  $0,05 \mu\text{g/l}$  pour chaque BDE.

---

utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivation. Disponible auprès de l'AFNOR, commission T 91M et qui sera publiée prioritairement en début 2009.

<sup>4</sup> NF T 90-101 : Qualité de l'eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)

<sup>5</sup> NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre

<sup>6</sup> NF EN 1484 – Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous

<sup>7</sup> NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation

## 5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L'application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'autosurveillance fréquente) permettra à terme la saisie directe des informations demandées par l'annexe 5.3 et leur télétransmission à l'inspection et à l'INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L'extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour le courant de l'année 2009.

Dans l'attente de l'utilisation généralisée de cet outil, c'est par le biais du site <http://rsde.ineris.fr> que l'annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans l'annexe 5.3) doit être transmise à l'INERIS par l'exploitant.

Les résultats d'analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit à l'annexe 5.4 devront être adressés mensuellement par l'exploitant à l'inspection par courrier.

## 6 LISTE DES ANNEXES

| Repère     | Désignation   | Nombre de pages |
|------------|---|-----------------|
| ANNEXE 5.1 | SUBSTANCES A SURVEILLER   | 3               |
| ANNEXE 5.2 | LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE   | 3               |
| ANNEXE 5.3 | INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE<br>RESTITUTION AU FORMAT SANDRE                        | 3               |
| ANNEXE 5.4 | TRAME DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES<br>PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION<br>ANALYSEE FIGURANT A L'ANNEXE 5.3 | 1               |
| ANNEXE 5.5 | LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE<br>PRESTATAIRE DE L'EXPLOITANT  | 5               |


## ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER


| Famille        | Substances <sup>1</sup>                         | Code SANDRE <sup>2</sup> | n° DCE <sup>3</sup> | n° 76/464 <sup>4</sup> |
|----------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Alkylphénols   | Nonylphénols                                    | 1957                     | 24                  |                        |
|                | NP10E   | 6366                     |                     |                        |
|                | NP20E   | 6369                     |                     |                        |
|                | Octylphénols                                    | 1920                     | 25                  |                        |
|                | OP10E   | 6370                     |                     |                        |
|                | OP20E   | 6371                     |                     |                        |
| Anilines       | 2 chloroaniline                                 | 1593                     |                     | 17                     |
|                | 3 chloroaniline                                 | 1592                     |                     | 18                     |
|                | 4 chloroaniline                                 | 1591                     |                     | 19                     |
|                | 4-chloro-2 nitroaniline                         | 1594                     |                     | 27                     |
|                | 3,4 dichloroaniline                             | 1586                     |                     | 52                     |
| Autres         | Chloroalcanes (C <sub>1</sub> -C <sub>6</sub> ) | 1955                     | 7                   |                        |
|                | Biphényle                                       | 1584                     |                     | 11                     |
|                | Epichlorhydrine                                 | 1494                     |                     | 78                     |
|                | Tributylphosphate                               | 1847                     |                     | 114                    |
|                | Acide chloroacétique                            | 1465                     |                     | 16                     |
| BDE            | Tetrabromodiphényléther<br>BDE 47               | 2919                     | 5                   |                        |
|                | Pentabromodiphényléther<br>(BDE 99)             | 2916                     | 5                   |                        |
|                | Hexabromodiphényléther<br>(BDE 100)             | 2915                     | 5                   |                        |
|                | Hexabromodiphényléther<br>BDE 154               | 2911                     | 5                   |                        |
|                | Hexabromodiphényléther<br>BDE 153               | 2912                     | 5                   |                        |
|                | Heptabromodiphényléther<br>BDE 183              | 2910                     | 5                   |                        |
|                | Decabromodiphényléther<br>(BDE 209)             | 1815                     | 5                   |                        |
| BTEX           | Benzène   | 1114                     | 4                   | 7                      |
|                | Ethylbenzène                                    | 1497                     |                     | 79                     |
|                | Isopropylbenzène                                | 1633                     |                     | 87                     |
|                | Toluène   | 1278                     |                     | 112                    |
|                | Xylènes (Somme o,m,p)                           | 1780                     |                     | 129                    |
| Chlorobenzènes | 1-chlorobenzène                                 | 1109                     | 16                  | 85                     |
|                | 2-chlorobenzène                                 | 1185                     | 26                  |                        |
|                | 1,2,3 trichlorobenzène                          | 1630                     | 31                  | 117                    |
|                | 1,2,4 trichlorobenzène                          | 1283                     | 31                  | 118                    |
|                | 1,3,5 trichlorobenzène                          | 1629                     |                     | 117                    |
|                | Chlorobenzène                                   | 1467                     |                     | 20                     |
|                | 1,2 dichlorobenzène                             | 1165                     |                     | 53                     |
|                | 1,3 dichlorobenzène                             | 1164                     |                     | 54                     |
|                | 1,4 dichlorobenzène                             | 1166                     |                     | 55                     |
|                | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène                      | 1631                     |                     | 109                    |
|                | 1-chloro-2-nitrobenzène                         | 1469                     |                     | 28                     |
|                | 1-chloro-3-nitrobenzène                         | 1468                     |                     | 29                     |
|                | 1-chloro-4-nitrobenzène                         | 1470                     |                     | 30                     |
| Chlorophénols  | Pentachlorophénol                               | 1235                     | 27                  | 102                    |





| Famille            | Substances <sup>1</sup>           | Code SANDRE <sup>2</sup> | n° DCE <sup>3</sup> | n° 76/464 <sup>4</sup> |    |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----|
|                    | 4-chloro-3-méthylphénol           | 1636                     |                     | 24                     |    |
|                    | 2 chlorophénol                    | 1471                     |                     | 33                     |    |
|                    | 3 chlorophénol                    | 1651                     |                     | 34                     |    |
|                    | 4 chlorophénol                    | 1650                     |                     | 35                     |    |
|                    | 2,4 dichlorophénol                | 1486                     |                     | 64                     |    |
|                    | 2,4,5 trichlorophénol             | 1548                     |                     | 122                    |    |
|                    | 2,4,6 trichlorophénol             | 1549                     |                     | 122                    |    |
| <b>COHV</b>        | Hexachloropentadiène              | 2612                     |                     |                        |    |
|                    | 1,2 dichloroéthane                | 1161                     | 10                  | 59                     |    |
|                    | Chlorure de méthylène             | 1168                     | 11                  | 62                     |    |
|                    | 1,1 dichloroéthylène              | 1162                     |                     |                        |    |
|                    | Chloroforme                       | 1135                     | 32                  | 23                     |    |
|                    | tétrachlorure de carbone          | 1276                     |                     | 13                     |    |
|                    | Chloroprène                       | 2611                     |                     | 36                     |    |
|                    | 3-chloroprène (chlorure d'allyle) | 2065                     |                     | 37                     |    |
|                    | 1,1 dichloroéthane                | 1160                     |                     | 58                     |    |
|                    | 1,1 dichloroéthylène              | 1162                     |                     | 60                     |    |
|                    | 1,2 dichloroéthylène              | 1163                     |                     | 61                     |    |
|                    | Hexachloroéthane                  | 1656                     |                     | 86                     |    |
|                    | 1,1,2,2 tétrachloroéthane         | 1271                     |                     | 110                    |    |
|                    | 1,1,1,2 tétrachloroéthylène       | 1272                     |                     | 111                    |    |
|                    | 1,1,1 trichloroéthane             | 1284                     |                     | 119                    |    |
|                    | 1,1,2 trichloroéthane             | 1285                     |                     | 120                    |    |
|                    | 1,1,1,2 tétrachloroéthylène       | 1286                     |                     | 121                    |    |
|                    | Chlorure de vinyle                | 1753                     |                     | 128                    |    |
|                    | <b>Chlorotoluènes</b>             | 2-chlorotoluène          | 1602                |                        | 38 |
| 3-chlorotoluène    |                                   | 1601                     |                     | 39                     |    |
| 4-chlorotoluène    |                                   | 1600                     |                     | 40                     |    |
| <b>HAP</b>         | Fluoranthène                      | 1191                     | 15                  |                        |    |
|                    | Naphthalène                       | 1517                     | 22                  | 96                     |    |
|                    | Acénaphène                        | 1453                     |                     |                        |    |
|                    | 1,2,3,4 tétrahydroquinoline       |                          |                     |                        |    |
| <b>Métaux</b>      | Plomb et ses composés             | 1382                     | 20                  |                        |    |
|                    | Nickel et ses composés            | 1386                     | 23                  |                        |    |
|                    | Arsenic et ses composés           | 1369                     |                     | 4                      |    |
|                    | Zinc et ses composés              | 1383                     |                     | 133                    |    |
|                    | Cuivre et ses composés            | 1392                     |                     | 134                    |    |
|                    | Chrome et ses composés            | 1389                     |                     | 136                    |    |
|                    | <b>Nitro aromatiques</b>          | 2-nitrotoluène           | 2613                |                        |    |
|                    |                                   | Nitrobenzène             | 2614                |                        |    |
| <b>Organétains</b> |                                   |                          |                     |                        |    |
|                    | Dibutylétain cation               | 1771                     |                     | 49,50,51               |    |
|                    | Monobutylétain cation             | 2542                     |                     |                        |    |


| Famille                    | Substances <sup>1</sup>                                | Code SANDRE <sup>2</sup> | n° DCE <sup>3</sup> | n° 76/464 <sup>4</sup> |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|
|                            | Triphénylétain cation                                  | 6372                     |                     | 125,126,127            |
| <i>PCB</i>                 | PCB 28   | 1239                     |                     | 101                    |
|                            | PCB 52   | 1241                     |                     |                        |
|                            | PCB 101  | 1242                     |                     |                        |
|                            | PCB 118  | 1243                     |                     |                        |
|                            | PCB 138  | 1244                     |                     |                        |
|                            | PCB 153  | 1245                     |                     |                        |
|                            | PCB 180  | 1246                     |                     |                        |
| <i>Pesticides</i>          | Trifluraline   | 1289                     | 33                  |                        |
|                            | Alachlore  | 1101                     | 4                   |                        |
|                            | Atrazine   | 1107                     | 3                   |                        |
|                            | Chlorfenvinphos  | 1464                     | 8                   |                        |
|                            | Chlorpyrifos   | 1083                     | 9                   |                        |
|                            | Diuron   | 1177                     | 13                  |                        |
|                            | Alfométhosulfan  | 1172                     | 1                   |                        |
|                            | Debutriphosulfan                                       | 1172                     | 1                   |                        |
|                            | Alfom  | 1172                     | 1                   |                        |
|                            | Hexazinone   | 1172                     | 1                   |                        |
|                            | Carbendazime   | 1172                     | 1                   |                        |
|                            | Isoproturon  | 1208                     | 10                  |                        |
|                            | Simazine   | 1263                     | 25                  |                        |
| <i>Paramètres de suivi</i> | Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314                     |                     |                        |
|                            |  | 1841                     |                     |                        |
|                            | Matières en Suspension                                 | 1305                     |                     |                        |

 Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)

 Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)

 Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)

 Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)

 Autres paramètres

<sup>1</sup> : Les groupes de substances sont indiqués en italique.

<sup>2</sup> : Code Sandré de la substance : <http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php>

<sup>3</sup> : Correspondance avec la numérotation utilisée à l'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

<sup>4</sup> : N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982

ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

| Famille               | Substances                        | Code SANDRE <sup>1</sup> | LQ <sup>2</sup> à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Alkylphénols</b>   | Nonylphénols                      | 1957                     | 0.1  |
|                       | NP10E                             | 6166                     | 0.1  |
|                       | NP20E                             | 6360                     | 0.1  |
|                       | Octylphénols                      | 1920                     | 0.1  |
|                       | OP10E                             | 6370                     | 0.1*   |
|                       | OP20E                             | 6371                     | 0.1*   |
| <b>Anilines</b>       | 2 chloroaniline                   | 1593                     | 0.1  |
|                       | 3 chloroaniline                   | 1592                     | 0.1  |
|                       | 4 chloroaniline                   | 1591                     | 0.1  |
|                       | 4-chloro-2 nitroaniline           | 1594                     | 0.1  |
|                       | 3,4 dichloroaniline               | 1586                     | 0.1  |
| <b>Autres</b>         | Biphényle                         | 1584                     | 0.05   |
|                       | Epichlorhydrine                   | 1494                     | 0.5  |
|                       | Tributylphosphate                 | 1847                     | 0.1  |
|                       | Acide chloroacétique              | 1465                     | 25   |
|                       |                                   |                          |  |
| <b>BDE</b>            | Tetrabromodiphényléther (BDE 47)  | 2919                     | La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE. |
|                       | Pentabromodiphényléther (BDE 99)  | 2916                     |  |
|                       | Hexabromodiphényléther (BDE 129)  | 2915                     |  |
|                       | Hexabromodiphényléther (BDE 154)  | 2911                     |  |
|                       | Hexabromodiphényléther (BDE 153)  | 2912                     |  |
|                       | Heptabromodiphényléther (BDE 183) | 2910                     |  |
|                       | Decabromodiphényléther (BDE 209)  | 1815                     |  |
| <b>BTEX</b>           | benzène                           | 1114                     | 1  |
|                       | Ethylbenzène                      | 1497                     | 1  |
|                       | Isopropylbenzène                  | 1633                     | 1  |
|                       | Toluène                           | 1278                     | 1  |
|                       | Xylènes (Somme o,m,p)             | 1780                     | 2  |
| <b>Chlorobenzènes</b> | 1,2,3 trichlorobenzène            | 1630                     | 1  |
|                       | 1,2,4 trichlorobenzène            | 1283                     | 1  |
|                       | 1,3,5 trichlorobenzène            | 1629                     | 1  |
|                       | Chlorobenzène                     | 1467                     | 1  |
|                       | 1,2 dichlorobenzène               | 1165                     | 1  |
|                       | 1,3 dichlorobenzène               | 1164                     | 1  |
|                       | 1,4 dichlorobenzène               | 1166                     | 1  |
|                       | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène        | 1631                     | 0.05   |

| Famille               | Substances                        | Code SANDRE <sup>1</sup> | LQ <sup>2</sup> à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|                       | 1-chloro-2-nitrobenzène           | 1469                     | 0.1  |
|                       | 1-chloro-3-nitrobenzène           | 1468                     | 0.1  |
|                       | 1-chloro-4-nitrobenzène           | 1470                     | 0.1  |
| <b>Chlorophénols</b>  | Pentachlorophénol                 | 1235                     | 0.1  |
|                       | 4-chloro-3-méthylphénol           | 1636                     | 0.1  |
|                       | 2-chlorophénol                    | 1471                     | 0.1  |
|                       | 3-chlorophénol                    | 1651                     | 0.1  |
|                       | 4-chlorophénol                    | 1650                     | 0.1  |
|                       | 2,4-dichlorophénol                | 1486                     | 0.1  |
|                       | 2,4,5-trichlorophénol             | 1548                     | 0.1  |
|                       | 2,4,6-trichlorophénol             | 1549                     | 0.1  |
| <b>COHV</b>           | Hexachloropentadiène              | 2612                     | 0.1  |
|                       | 1,2-dichloroéthane                | 1161                     | 2  |
|                       | Chlorure de méthylène             | 1168                     | 5  |
|                       | Hexachlorocyclopentadiène         | 1652                     | 0.1  |
|                       | Chloroforme                       | 1135                     | 1  |
|                       | Tétrachlorure de carbone          | 1776                     | 0.5  |
|                       | Chloroprène                       | 2611                     | 1  |
|                       | 3-chloroprène (chlorure d'allyle) | 2065                     | 1  |
|                       | 1,1-dichloroéthane                | 1160                     | 5  |
|                       | 1,1-dichloroéthylène              | 1162                     | 2.5  |
|                       | 1,2-dichloroéthylène              | 1163                     | 5  |
|                       | Hexachloroéthane                  | 1656                     | 1  |
|                       | 1,1,2,2-tétrachloroéthane         | 1271                     | 1  |
|                       | 1,1,1-trichloroéthylène           | 1272                     | 0.5  |
|                       | 1,1,1-trichloroéthane             | 1284                     | 0.5  |
|                       | 1,1,2-trichloroéthane             | 1285                     | 1  |
|                       | 1,1,1-trichloroéthylène           | 1286                     | 0.5  |
|                       | Chlorure de vinyle                | 1753                     | 5  |
| <b>Chlorotoluènes</b> | 2-chlorotoluène                   | 1602                     | 1  |
|                       | 3-chlorotoluène                   | 1601                     | 1  |
|                       | 4-chlorotoluène                   | 1600                     | 1  |
| <b>HAP</b>            | Fluoranthène                      | 1191                     | 0.01   |
|                       | Naphtalène                        | 1517                     | 0.05   |
|                       | Acénaphène                        | 1453                     | 0.01   |
|                       | Fluoranthène                      |                          | 0.01   |
|                       | Fluoranthène                      |                          | 0.01   |
|                       | Fluoranthène                      |                          | 0.01   |
|                       | Fluoranthène                      |                          | 0.01   |
| <b>Métaux</b>         | Plomb et ses composés             | 1382                     | 1  |
|                       | Nickel et ses composés            | 1386                     | 10   |
|                       | Arsenic et ses composés           | 1369                     | 5  |
|                       | Zinc et ses composés              | 1383                     | 10   |

| Famille                    | Substances   | Code SANDRE <sup>1</sup> | LQ <sup>2</sup> à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires |  |
|----------------------------|--|--------------------------|--|--|
|                            | Cuivre et ses composés                                 | 1392                     | 5  |  |
|                            | Chrome et ses composés                                 | 1389                     | 5  |  |
| <b>Nitro aromatiques</b>   | 2-nitrotoluène   | 2613                     | 0.2  |  |
|                            | Nitrobenzène   | 2614                     | 0.2  |  |
| <b>Organoétains</b>        | Dibutylétain cation                                    | 1771                     | 0.02   |  |
|                            | Monobutylétain cation                                  | 2542                     | 0.02   |  |
|                            | Triphénylétain cation                                  | 6372                     | 0.02   |  |
| <b>PCB</b>                 | PCB 28   | 1239                     | 0.01   |  |
|                            | PCB 52   | 1241                     | 0.01   |  |
|                            | PCB 101  | 1242                     | 0.01   |  |
|                            | PCB 118  | 1243                     | 0.01   |  |
|                            | PCB 138  | 1244                     | 0.01   |  |
|                            | PCB 153  | 1245                     | 0.01   |  |
|                            | PCB 180  | 1246                     | 0.01   |  |
| <b>Pesticides</b>          | Trifluraline   | 1289                     | 0.05   |  |
|                            | Alachlore  | 1101                     | 0.02   |  |
|                            | Atrazine   | 1107                     | 0.03   |  |
|                            | Chlorpyrifos   | 1084                     | 0.05   |  |
|                            | Chlorpyrifos   | 1083                     | 0.05   |  |
|                            | Diuron   | 1177                     | 0.05   |  |
|                            |  |                          |  |  |
|                            |  |                          |  |  |
|                            |  |                          |  |  |
|                            |  |                          |  |  |
| <b>Paramètres de suivi</b> | Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314                     | 30000  |  |
|                            |  | 1841                     | 300  |  |
|                            | Matières en Suspension                                 | 1305                     | 2000   |  |

<sup>1</sup> Code Sandre accessible sur <http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php>

<sup>2</sup> La valeur à atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond à la valeur que 50% des prestataires sont capables d'atteindre le plus fréquemment. Ces valeurs sont issues de l'exploitation des LQ transmises par les laboratoires dans le cadre de l'action 3RSDE depuis 2005.

\* Valeur de LQ dérivée de l'annexe D de la norme ISO/DIS 18857-2

**ANNEXE 5.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE**

| POUR CHAQUE PRELEVEMENT - INFORMATIONS DEMANDEES   |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Critère SANDRE                                     | Valeurs possibles                     | Exemples de restitution   |
| IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE PRELEVEMENT       | Imposé                                | Code Sandre du prestataire de prélèvement<br>Code exploitant                              |
| IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON                    | Texte                                 | Champ libre permettant d'identifier l'échantillon.<br>Référence donnée par le laboratoire |
| TYPE DE PRELEVEMENT                                | Liste déroulante                      | - Asservi au débit<br>- Proportionnel au temps<br>- Prélèvement ponctuel                  |
| PERIODE DE PRELEVEMENT DATE DEBUT                  | Date                                  | Date de début<br>Format JJ/MM/AAAA  |
| DUREE DE PRELEVEMENT                               | Nombre                                | Durée en Nombre d'heures  |
| REFERENTIEL DE PRELEVEMENT                         | Texte                                 | Champ destiné à recevoir la référence à la norme de prélèvement                           |
| DATE DERNIER CONTROLE METROLOGIQUE DU DEBITMETRE   | Date                                  | Renseigne la date du dernier contrôle métrologique valide du débitmètre.                  |
| NOMBRE D'ECHANTILLON                               | Nombre entier                         | Nombre de prélèvements pour constituer l'échantillon moyen (valeur par défaut 1)          |
| BLANC SYSTEME PRELEVEMENT                          |                                       | Oui, Non  |
| BLANC ATMOSPHERE                                   |                                       | Oui, Non  |
| DATE DE PRISE EN CHARGE PAR LE LABORATOIRE         | Date                                  | Date d'arrivée au laboratoire<br>Format JJ/MM/AAAA  |
| IDENTIFICATION LABORATOIRE PRINCIPAL ANALYSE       |                                       | Code Sandre Laboratoire   |
| TEMPERATURE DE L'ENCEINTE (ARRIVEE AU LABORATOIRE) | Nombre décimal 1 chiffre significatif | Température (unité °C)  |

**POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE - INFORMATIONS DEMANDEES**

| <b>Critère SANDRE</b>  | <b>Valeurs possibles</b>   | <b>Exemples de restitution</b>   |
|--|--|--|
| <b>CODE SANDRE PARAMETRE</b>                                       | Imposé   |  |
| <b>DATE DE DEBUT D'ANALYSE PAR LE LABORATOIRE</b>                  | Date   | Date de début d'analyse par le laboratoire<br>Format JJ/MM/AAAA                          |
| <b>NOM PARAMETRE</b>   | Imposé   | Nom sandre   |
| <b>REFERENTIEL</b>   | Imposé   | <i>Analyse réalisée sous accréditation</i><br><i>Analyse réalisée hors accréditation</i> |
| <b>NUMERO DOSSIER ACCREDITATION</b>                                |  | Numéro d'accréditation<br>De type N° X-XXXX  |
| <b>FRACTION ANALYSEE</b>   | Imposé   | 3 : Phase aqueuse de l'eau<br>23 : Eau brute<br>41 : MES brutes                          |
| <b>METHODE DE PREPARATION</b>                                      | L / L<br>SPE<br>SBSE<br>SPE disk.<br>L / S (MES)<br>ASE (MES)<br>SOXHLET (MES)<br>Minéralisation Eau régale<br>Minéralisation Acide nitrique<br>Minéralisation autre                   |  |
| <b>TECHNIQUE DE DETECTION</b>                                      | FID<br>TCD<br>ECD<br>GC/MS<br>LC/MS<br>GC/MS/MS<br>GC/LRMS<br>GC/LRMS/MS<br>LC/MS/MS<br>GC/HRMS<br>GC/HRMS/MS<br>FAAS<br>ZAAS<br>ICP/OES<br>ICP/MS<br>HPLC-DAD<br>HPLC FLUO<br>HPLC UV |  |
| <b>METHODE D'ANALYSE</b><br>(norme ou à défaut le type de méthode) | texte  |  |

| POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| Critère SANDRE  |  | Valeurs possibles | Exemples de restitution  |
| <b>LIMITE DE QUANTIFICATION</b>   | Valeur   | Libre (numérique) | Libre (numérique)  |
|   | Unité  | Imposé            | EAU BRUTE : $\mu\text{g/l}$ ; PHASE AQUEUSE : $\mu\text{g/l}$ , MES (PHASE PARTICULAIRE) : $\mu\text{g/kg}$<br>sauf MES, DCO ou COT (unité en mg/l)                                    |
|   | Incertitude avec facteur d'élargissement (k=2) | Libre (numérique) | Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15  |
| <b>RESULTAT</b>   | Valeur   | Libre (numérique) | Si résultat < limite de détection ou résultat < LQ : saisir dans résultat la valeur LD ou LQ et renseigner le Champ CODE REMARQUE DE L'ANALYSE   |
|   | Unité  | Imposé            | EAU BRUTE : $\mu\text{g/l}$ ; PHASE AQUEUSE : $\mu\text{g/l}$ , MES (PHASE PARTICULAIRE) : $\mu\text{g/kg}$  |
|   | Incertitude avec facteur d'élargissement (k=2) | Libre (numérique) | Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15  |
| <b>CODE REMARQUE DE L'ANALYSE</b>   |  | Imposé            | Code 0 : Analyse non faite<br>Code 1 : Résultat $\geq$ limite de quantification<br>Code 10 : Résultat < limite de quantification   |
| <b>CONFIRMATION DU RESULTAT</b>   |  | Imposé            | Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique)<br>Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM)   |
| <b>COMMENTAIRES</b>   |  | Libre             | Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou d'atmosphère + ordre de grandeur.<br><br>LQ élevée (matrice complexe)<br><br>Présence d'interférents etc.... |

Les critères identifiés en gras sont à renseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L'absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse à l'engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par l'exploitant.



ANNEXE 5.4 : FORMAT DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION  
 ANALYSEE A L'ANNEXE 5.3

Le format de restitution sera mis en ligne sur le site <http://rsde.ineris.fr/>

Conditions de prélèvement et d'analyses

| Identification de l'échantillon | Identification de l'organisme de prélèvement | Références de prélèvement   | Type de prélèvement   | Date dernier contrôle météorologique du déshumidificateur | Nombre de prélèvements pour l'échantillon moyen | Période de prélèvement _début | Durée de prélèvement     | Bianc du système de prélèvement | Bianc d'atmosphère | Identification du laboratoire principal d'analyse | Date de prise en charge de l'échantillon par le laboratoire principal | Température de l'enceinte par transport |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|---|
| zone libre de texte             | code SANDRE de prélèvement, code exploitant  | champ texte destiné à recevoir la référence à la norme de prélèvement | liste déroulante (asservi au débit proportionnel au temps, pas de majuscules) | date (format JJMM/AA)                                     | nombre entier                                   | date (format JJMM/AA)         | durée en nombre d'heures | oui / non                       | oui / non          | code SANDRE de l'intervenant principal            | date (format JJMM/AA)   | nombre décimal 1 chiffre significatif   |

Résultats d'analyses

| Code SANDRE (ou dérivante des codes SANDRE) | Libellé court du paramètre (en lien direct avec code SANDRE du paramètre) | Unité (à compléter) | Références analyses réalisées sous accréditation, analyse réalisée hors accréditation (considérer l'ensemble de l'analyse et non les différentes phases) | Numéro dossier accréditation (pour le Laboratoire de référence) | Date de début analyse par le laboratoire (format JJMM/AA) | Fraction analysée (Code SANDRE : 3 : Phase aqueuse 23 : Eau brute 41 : MES brute) | Résultat de la fraction analysée | Unité de la fraction analysée | Incrément avec facteur de dilution (x1) | Méthodes de mesure des particules | Méthodes de mesure des métaux | Unité de quantification valeur | Unité de quantification unité | Code (marque de l'analyse) | Unité de quantification facteur d'éclaircissement (x1) | Conteneur (à compléter : analyse par voie humide, analyse par voie sèche, analyse par voie humide, analyse par voie sèche) | Commentaire |
|---|---|---------------------|--|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|-------------|
| DRC   |   |                     |  |   |   |   |                                  |                               |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| BCC   |   |                     |  |   |   |   |                                  |                               |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| MES   |   |                     |  |   |   |   |                                  |                               |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| substance 1                                 |   |                     |  |   |   | 3   |                                  | µg/l                          |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| substance 1                                 |   |                     |  |   |   | 41  |                                  | µg/l                          |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| substance 1 total                           |   |                     |  |   |   |   |                                  | µg/l                          |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| substance (ex: Toxique)                     |   |                     |  |   |   |   |                                  |                               |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
| substance (ex: BCS)                         |   |                     |  |   |   | 23  |                                  |                               |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |
|   |   |                     |  |   |   | 41  |                                  |                               |   |                                   |                               |                                |                               |                            |  |  |             |

**ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE À L'EXPLOITANT**

**Justificatifs à produire**

1. **Justificatifs** d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
  - ✓ Numéro d'accréditation
  - ✓ Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité à renseigner obligatoirement : les critères de choix pour l'exploitant pour la sélection d'un laboratoire prestataire sont repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'annexe 5.2.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique (modèle joint)

**TABLEAU DES PERFORMANCES ET ASSURANCE QUALITE  
A RENSEIGNER ET A RESTITUER A L'EXPLOITANT**

| Famille               | Substances                          | Code SANDRE | Substance<br>Accréditée <sup>1</sup><br>oui / non sur<br>matrice eaux<br>résiduares | LQ en µg/l<br>(obtenue sur<br>une matrice eau<br>résiduaire) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---|--|
| <b>Alkylphénols</b>   | Phénylphénols                       | 1957        |   |  |
|                       | OP1OE                               | 6366        |   |  |
|                       | OP2OE                               | 6369        |   |  |
|                       | Octylphénols                        | 1920        |   |  |
|                       | OP1OE                               | 6370        |   |  |
|                       | OP2OE                               | 6371        |   |  |
| <b>Anilines</b>       | 2 chloroaniline                     | 1593        |   |  |
|                       | 3 chloroaniline                     | 1592        |   |  |
|                       | 4 chloroaniline                     | 1591        |   |  |
|                       | 4-chloro-2 nitroaniline             | 1594        |   |  |
|                       | 3,4 dichloroaniline                 | 1586        |   |  |
| <b>Autres</b>         | Chloroacétates (C.A.C.)             | 1465        |   |  |
|                       | Biphényle                           | 1584        |   |  |
|                       | Epichlorhydrine                     | 1494        |   |  |
|                       | Tributylphosphate                   | 1847        |   |  |
|                       | Acide chloroacétique                | 1465        |   |  |
| <b>BDE</b>            | Tetrabromodiphényléther<br>BDE 47   | 2919        |   |  |
|                       | Pentabromodiphényléther<br>(BDE 99) | 2916        |   |  |
|                       | Hexabromodiphényléther<br>(BDE 154) | 2911        |   |  |
|                       | Hexabromodiphényléther<br>BDE 153   | 2912        |   |  |
|                       | Heptabromodiphényléther<br>BDE 183  | 2910        |   |  |
|                       | Décabromodiphényléther<br>(BDE 209) | 1815        |   |  |
|                       |                                     |             |   |  |
| <b>BTEX</b>           | Benzène                             | 1114        |   |  |
|                       | Ethylbenzène                        | 1497        |   |  |
|                       | Isopropylbenzène                    | 1633        |   |  |
|                       | Toluène                             | 1278        |   |  |
|                       | Xylènes (Somme o,m,p)               | 1780        |   |  |
| <b>Chlorobenzènes</b> | 1,2,3 trichlorobenzène              | 1630        |   |  |
|                       | 1,2,4 trichlorobenzène              | 1283        |   |  |
|                       | 1,3,5 trichlorobenzène              | 1629        |   |  |
|                       | Chlorobenzène                       | 1467        |   |  |
|                       | 1,2 dichlorobenzène                 | 1165        |   |  |
|                       | 1,3 dichlorobenzène                 | 1164        |   |  |
|                       | 1,4 dichlorobenzène                 | 1166        |   |  |
|                       | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène          | 1631        |   |  |
|                       |                                     |             |   |  |
|                       |                                     |             |   |  |

| Famille               | Substances                           | Code SANDRE | Substance Accréditée <sup>1</sup><br>oui / non sur<br>matrice eaux<br>résiduares | LQ en µg/l<br>(obtenue sur<br>une matrice eau<br>résiduaire) |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
|                       | 1-chloro-2-nitrobenzène              | 1469        |  |  |
|                       | 1-chloro-3-nitrobenzène              | 1468        |  |  |
|                       | 1-chloro-4-nitrobenzène              | 1470        |  |  |
| <b>Chlorophénols</b>  | Pentachlorophénol                    | 1235        |  |  |
|                       | 4-chloro-3-méthylphénol              | 1636        |  |  |
|                       | 2 chlorophénol                       | 1471        |  |  |
|                       | 3 chlorophénol                       | 1651        |  |  |
|                       | 4 chlorophénol                       | 1650        |  |  |
|                       | 2,4 dichlorophénol                   | 1486        |  |  |
|                       | 2,4,5 trichlorophénol                | 1548        |  |  |
|                       | 2,4,6 trichlorophénol                | 1549        |  |  |
| <b>COHV</b>           | Hexachloropentadiène                 | 2612        |  |  |
|                       | 1,2 dichloroéthane                   | 1161        |  |  |
|                       | Chlorure de méthylène                | 1168        |  |  |
|                       | 1,2 dichlorobutadiène                | 1652        |  |  |
|                       | Chloroforme                          | 1235        |  |  |
|                       | 1,1,1 trichloroéthane                | 1276        |  |  |
|                       | Chloroprène                          | 2611        |  |  |
|                       | 3-chloroprène (chlorure<br>d'allyle) | 2065        |  |  |
|                       | 1,1 dichloroéthane                   | 1160        |  |  |
|                       | 1,1 dichloroéthylène                 | 1162        |  |  |
|                       | 1,2 dichloroéthylène                 | 1163        |  |  |
|                       | Hexachloroéthane                     | 1656        |  |  |
|                       | 1,1,2,2 tétrachloroéthane            | 1271        |  |  |
|                       | 1,2 dichloroéthylène                 | 1162        |  |  |
|                       | 1,1,1 trichloroéthane                | 1284        |  |  |
|                       | 1,1,2 trichloroéthane                | 1285        |  |  |
|                       | 1,2 dichloroéthylène                 | 1286        |  |  |
|                       | Chlorure de vinyle                   | 1753        |  |  |
| <b>Chlorotoluènes</b> | 2-chlorotoluène                      | 1602        |  |  |
|                       | 3-chlorotoluène                      | 1601        |  |  |
|                       | 4-chlorotoluène                      | 1600        |  |  |
| <b>HAP</b>            | Fluoranthène                         | 1191        |  |  |
|                       | Naphthalène                          | 1517        |  |  |
|                       | Acénaphthène                         | 1453        |  |  |
|                       |                                      |             |  |  |
| <b>Métaux</b>         |                                      |             |  |  |
|                       | Plomb et ses composés                | 1382        |  |  |
|                       | Nickel et ses composés               | 1386        |  |  |
|                       | Arsenic et ses composés              | 1369        |  |  |

| Famille                    | Substances   | Code SANDRE  | Substance Accréditée <sup>1</sup><br>oui / non sur<br>matrice eaux<br>résiduares | LQ en µg/l<br>(obtenue sur<br>une matrice eau<br>résiduaire) |
|----------------------------|--|--------------|--|--|
|                            | Zinc et ses composés   | 1383         |  |  |
|                            | Cuivre et ses composés                                       | 1392         |  |  |
|                            | Chrome et ses composés                                       | 1389         |  |  |
| <b>Nitro aromatiques</b>   | 2-nitrotoluène   | 2613         |  |  |
|                            | Nitrobenzène   | 2614         |  |  |
| <b>Organoétains</b>        | Di-n-butylétain cation                                       | 2872         |  |  |
|                            | Dibutylétain cation  | 1771         |  |  |
|                            | Monobutylétain cation  | 2542         |  |  |
|                            | Triphénylétain cation  | 6372         |  |  |
| <b>PCB</b>                 | PCB 28   | 1239         |  |  |
|                            | PCB 52   | 1241         |  |  |
|                            | PCB 101  | 1242         |  |  |
|                            | PCB 118  | 1243         |  |  |
|                            | PCB 138  | 1244         |  |  |
|                            | PCB 153  | 1245         |  |  |
|                            | PCB 180  | 1246         |  |  |
| <b>Pesticides</b>          | Terbufos   | 1289         |  |  |
|                            | Aldicarb   | 1101         |  |  |
|                            | Azinphos   | 1107         |  |  |
|                            | Chlorpyrifos   | 1164         |  |  |
|                            | Chlorpyrifos   | 1083         |  |  |
|                            | Diuron   | 1177         |  |  |
|                            | Endosulfan   | 1173         |  |  |
|                            | Endosulfan   | 1172         |  |  |
|                            | Permethrin   | 1209         |  |  |
|                            | Permethrin   | 1201         |  |  |
|                            | Isoproteron  | 1208         |  |  |
| Simazine                   | 1263   |              |  |  |
| <b>Paramètres de suivi</b> | Demande Chimique en<br>Oxygène ou Carbone<br>Organique Total | 1314<br>1841 |  |  |
|                            | Matières en Suspension                                       | 1305         |  |  |

<sup>1</sup> : Une absence d'accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voire jamais). Il s'agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13, diphenylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiène ».

## ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)

(Nom, qualité) .....

Coordonnées de l'entreprise : .....

(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)

.....  
.....

- ❖ reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.
- ❖ m'engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement <sup>8</sup>
- ❖ reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A :

Le :

Pour le soumissionnaire, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon pour acceptation »

<sup>8</sup> L'attention est attirée sur l'intérêt de disposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.