

PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Région Aquitaine

Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques

**INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

ARRETE n° 4836-11-30

**Portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique de
la société CEREXAGRI**

**Le Préfet de Pyrénées-Atlantiques
Officier de la Légion d'Honneur**

VU la directive 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;

VU le code de l'environnement et notamment son titre 1^{er} des parties réglementaires et législatives du Livre V ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement ;

VU les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;

VU la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les "normes de qualité environnementale provisoires «(NQE_p)» et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU la circulaire du 23 mars 2010 relative aux adaptations des conditions de mise en œuvre de la circulaire du 5 janvier 2009 ;

VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

VU les arrêtés préfectoraux réglementant les activités de la société CEREXAGRI dans son établissement de Mourenx ;

VU le courrier de l'inspection à l'exploitant du 11 février 2011 proposant un projet d'arrêté préfectoral ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 29 avril 2011 ;

VU l'avis du CODERST du 19 mai 2011 ;

Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;

Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

Considérant la nécessité pour l'établissement concerné d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;

Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

Considérant que l'établissement rejette dans une masse d'eau déclassée ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 : Objet

La société CEREXAGRI, dont le siège social est situé 1 rue des frères Lumière, BP9 – 78373 PLAISIR Cedex, doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la commune de Mourenx, Zone de Lacq, CD 281, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Les prescriptions des actes administratifs antérieurs sont complétées par celles du présent arrêté.

Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses

- 2.1** Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009.
- 2.2** Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice "eaux résiduaires", pour chaque substance à analyser.
- 2.3** L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l'annexe 5.2 de la circulaire du 5 janvier 2009 :
1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponibles) et d'analyses de substances dans la matrice "eaux résiduaires" comprenant a minima :
 - a. Numéro d'accréditation
 - b. Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
 2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
 3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l'annexe 5.2 de la circulaire du 5 janvier 2009.
 4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions figurant à l'annexe de la circulaire du 5 janvier 2009.

Les modèles des documents mentionnés aux points 3 et 4 précédents sont repris en annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 (modèles également téléchargeables sur le site <http://rsde.ineris.fr/>).

- 2.4** Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 du document figurant à l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
- 2.5** Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l'arrêté préfectoral n°00/IC/ 023 du 04/02/2000 (articles 2.6 de l'annexe 1) sur des substances mentionnées à l'article 3 du présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures mentionnées à l'article 3, sous réserve que la fréquence de mesures imposée à l'article 3 soit respectée et que les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l'arrêté préfectoral n°00/IC/ 023 du 04/02/2000 répondent aux exigences de l'annexe de la circulaire du 5 janvier 2009, notamment sur les limites de quantification.

Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale

L'exploitant met en œuvre, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le programme de surveillance, au point de rejet des effluents de son établissement dans le collecteur « eaux pluviales et industrielles » de la plate-forme SOBEGI, dans les conditions suivantes :

Substance	Classement de la substance *	Périodicité	Durée de chaque prélèvement	Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l
Nonylphénols	1			0,1
NP1OE	1			0,1
NP2OE	1			0,1
Octylphénols	2			0,1
OP1OE	2			0,1
OP2OE	2			0,1
2 chloroaniline	4			0,1

3 chloroaniline	4	Une mesure initiale puis 1 mesure par mois pendant 5 mois si la substance est quantifiée lors de la mesure initiale (la mesure initiale et la 2 ^{ème} mesure devant être réalisées dans un intervalle n'excédant pas 2 mois)	24 h représentatives du fonctionnement de l'installation	0,1	
4 chloroaniline	4			0,1	
4-chloro-2 nitroaniline	4			0,1	
3,4 dichloroaniline	4			0,1	
Chloroalcanes C10-C13	1			10	
Biphényle	4			0,05	
Epichlorhydrine	4			0,5	
Tributylphosphate	4			0,1	
Acide chloroacétique	4			25	
Tétrabromodiphényléther (BDE 47)	2			Si la substance n'est pas détectée lors de la mesure initiale, la surveillance est abandonnée	La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ dans l'eau de 0,05µg/l pour chaque BDE.
Pentabromodiphényléther (BDE 99)	1				
Pentabromodiphényléther (BDE 100)	1				
Hexabromodiphényléther (BDE 154)	2				
Hexabromodiphényléther (BDE 153)	2				
Heptabromodiphényléther (BDE 183)	2				
Décabromodiphényléther (BDE 209)	2				
Benzène	2			1	
Ethylbenzène	4			1	
Isopropylbenzène	4			1	
Toluène	4			1	
Xylènes (Somme o,m,p)	4	2			
Hexachlorobenzène	1	0,01			
Pentachlorobenzène	1	0,02			
1,2,3 trichlorobenzène	2	1			
1,2,4 trichlorobenzène	2	1			
1,3,5 trichlorobenzène	2	1			
Chlorobenzène	4	1			
1,2 dichlorobenzène	4	1			
1,3 dichlorobenzène	4	1			
1,4 dichlorobenzène	4	1			
1,2,4,5 tétrachlorobenzène	4	0,05			
1-chloro-2-nitrobenzène	4	0,1			
1-chloro-3-nitrobenzène	4	0,1			
1-chloro-4-nitrobenzène	4	0,1			
Pentachlorophénol	2	0,1			
4-chloro-3-méthylphénol	4	0,1			
2 chlorophénol	4	0,1			
3 chlorophénol	4	0,1			
4 chlorophénol	4	0,1			
2,4 dichlorophénol	4	0,1			
2,4,5 trichlorophénol	4	0,1			
2,4,6 trichlorophénol	4	0,1			
Hexachloropentadiène	4	0,1			
1,2 dichloroéthane	2	2			
Chlorure de méthylène	2	5			
Hexachlorobutadiène	1	0,5			
		Une mesure initiale puis 1 mesure par mois pendant 5 mois si la substance est quantifiée lors de la mesure initiale (la mesure initiale et la 2 ^{ème} mesure devant être réalisées dans un intervalle n'excédant pas 2 mois)	24 h représentatives du fonctionnement de l'installation	0,1	

Chloroforme	2	pas 2 mois)		1
Tétrachlorure de carbone	3			0,5
Chloroprène	4			1
3-chloroprène (chlorure d'allyle)	4			1
1,1 dichloroéthane	4			5
1,1 dichloroéthylène	4			2,5
1,2 dichloroéthylène	4			5
Hexachloroéthane	4			1
1,1,2,2 tétrachloroéthane	4			1
Tétrachloroéthylène	3			0,5
1,1,1 trichloroéthane	4			0,5
1,1,2 trichloroéthane	4			1
Trichloroéthylène	3			0,5
Chlorure de vinyle	4			5
Anthracène	1			0,01
Fluoranthène	2			0,01
Naphtalène	2			0,05
Acénaphène	4			0,01
Benzo (a) Pyrène	1			0,01
Benzo (k) Fluoranthène	1			0,01
Benzo (b) Fluoranthène	1	0,01		
Benzo (g,h,i) Pérylène	1	0,01		
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	1	0,01		
Cadmium et ses composés	1	2		
Plomb et ses composés	2	5		
Mercure et ses composés	1	0,5		
Nickel et ses composés	2	10		
Arsenic et ses composés	4	5		
Zinc et ses composés	4	10		
Cuivre et ses composés	4	5		
Chrome et ses composés	4	5		
Tributylétain cation	1	0,02		
Dibutylétain cation	4	0,02		
Monobutylétain cation	4	0,02		
Triphénylétain cation	4	0,02		
PCB 28	4	0,01		
PCB 52	4	0,01		
PCB 101	4	0,01		
PCB 118	4	0,01		
PCB 138	4	0,01		
PCB 153	4	0,01		
PCB 180	4	0,01		
Trifluraline	2	0,05		
Alachlore	2	0,02		
Atrazine	2	0,03		
Chlorfenvinphos	2	0,05		

Si la substance n'est pas détectée lors de la mesure initiale, la surveillance est abandonnée

Une mesure initiale puis 1 mesure par mois pendant 5 mois si la substance est quantifiée lors de la mesure initiale (la mesure initiale et la 2^{ème} mesure devant être réalisées dans un intervalle n'excédant pas 2 mois)

24 h représentatives du fonctionnement de l'installation

Chlorpyrifos	2			0,05
Diuron	2			0,05
alpha Endosulfan	1			0,02
béta Endosulfan	1			0,02
alpha Hexachlorocyclohexane	1			0,02
gamma isomère Lindane	1			0,02
Isoproturon	2			0,05
Simazine	2			0,03
"Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total"	Paramètres de suivi			30000 300
Matières en Suspension				2000

* La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.

** 1 Substances prioritaires dangereuses issues de l'annexe X de la DCE 2000/CE/60

2 Substances prioritaires issues de l'annexe X de la DCE 2000/CE/60

3 Substance pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE

4 Substance pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE

L'exploitant peut procéder à une analyse du même type, au niveau des points de prélèvement d'eau.

Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit fournir à l'inspection des installations classées, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral, un rapport de synthèse de la surveillance initiale.

Le rapport de synthèse devra comprendre :

- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure.
- Les coordonnées x, y du point de rejet analysé et la valeur du débit mensuel d'étiage de référence QMNA5 ;
- L'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- Dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- Des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
- Un état récapitulatif des saisies informatiques réalisées sur le site <http://rsde.ineris.fr> en application de l'article 5 ci-après.
- Des propositions dûment argumentées de poursuite de la surveillance sous forme d'une surveillance dite pérenne. Ces propositions seront à établir en fonction des instructions nationales. Ces instructions seront confirmées à l'exploitant par courrier de l'inspection des installations classées.

Article 5 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'article 3 du présent arrêté sont saisis mensuellement sur le site <http://rsde.ineris.fr> avant la fin du mois N+2

Article 6 : Sanctions

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement.

Article 7 : Voies et délais de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant et de quatre ans pour les tiers, à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Article 8 : Affichage

Une copie du présent arrêté sera déposée dans la Mairie de Mourenx et pourra y être consultée par les personnes intéressées.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.

En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.

Article 9 :

Le présent arrêté doit être conservé et présenté par l'exploitant à toute réquisition.

Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques,
M. le Maire de Mourenx,
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à Bordeaux,
Les inspecteurs des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, placés sous son autorité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont une copie sera adressée à Monsieur le Directeur de la société CEREXAGRI.

Fait à PAU, le

18 JUIL. 2011

LE PREFET


François-Xavier CECCALDI

