



DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Environnement et des procédures publiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

**du
28 DEC. 2011**

fixant les prescriptions complémentaires prises au titre du livre V, titre 1er du Code de l'environnement,
concernant les **rejets de substances dangereuses dans l'eau**
par la société **Gaz Liquéfiés Industries** située 6 route du Rothbaechel à Bischwiller

**LE PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE
PRÉFET DU BAS-RHIN**

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE)

VU la directive fille n° 2008/105/CE du 16/12/08 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

VU le code de l'environnement et notamment les titres 1^{er} des parties réglementaires et législatives du Livre V ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement ;

VU les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1^{er} du livre II du code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQE_p) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 05 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour l'eau présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU la circulaire du 27 avril 2011 relative aux adaptations des conditions de mise en œuvre de la circulaire du 5 janvier 2009 ;

VU le SDAGE du bassin Rhin-Meuse approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 ;

VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels,

VU l'arrêté préfectoral du 18/07/1997 ou autre acte administratif antérieur autorisant la société Gaz liquéfiés Industries à exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées sur le territoire de la commune de Bischwiller,

VU l'arrêté préfectoral du 19/07/2001 complétant les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 18/07/1997,

VU l'arrêté préfectoral du 10/01/2003 complétant les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 19/07/2001,

VU l'arrêté préfectoral du 01/08/2005 complétant les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 10/01/2003,

VU la détermination du Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) comme paramètre déclassant pour la masse d'eau nommée la Moder 4 par l'Agence de l'Eau,

VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 15 décembre 2011 ;

Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE),

Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007,

Considérant que l'établissement est autorisé à exploiter des installations classées visées par la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement et à ce titre peut être à l'origine d'un rejet potentielle des substances dangereuses définis par la circulaire pré- citée,

Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées,

Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables dans le milieu aquatique des substances dangereuses visées par le présent arrêté,

APRES communication à l'exploitant du projet d'arrêté ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1 -Objet

La société Gaz Liquéfiés Industries dont le siège social est situé 21 rue d'Artois à Paris doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la commune de Bischwiller au 6 route du Rothbaechel les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 01/08/2005 sont complétées par celles du présent arrêté.

Article 2 -Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses

2.1 -Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions du fascicule joint au présent arrêté.

2.2 -Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser.

2.3 -L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions du fascicule joint au présent arrêté :

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements et d'analyse de substances dans la matrice « Eaux Résiduaires » comprenant a minima :

- a. Numéro d'accréditation
- b. Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
- 2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ;
- 3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles du fascicule joint au présent arrêté ;
- 4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions du fascicule.

Les modèles des documents visés au point 3 et 4 précédents sont repris dans le fascicule joint au

présent arrêté.

Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit.

Ces procédures doivent intégrer les points détaillés au paragraphe 3 du fascicule joint au présent arrêté et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.

2.4 -Les mesures de surveillance des rejets aqueux déjà imposées à l'industriel par arrêté préfectoral sur des substances visées dans le présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures visées dans le présent arrêté, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- la fréquence de mesures imposée dans le présent arrêté est respectée ;
- les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance répondent aux exigences du fascicule joint au présent arrêté, notamment sur les limites de quantification.

Article 3 -Mise en œuvre de la surveillance initiale

3.1 - Programme de surveillance initiale

L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le programme de surveillance au point de rejet nommé « Sortie établissement vers réseau eaux usées » des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :

- Liste des substances dangereuses :
- **Substances dangereuses visées dans l'annexe A du présent arrêté,**
- **Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)**
- Périodicité : 1 mesure par mois pendant 6 mois (pour les substances indiquées en italique dans l'annexe A du présent arrêté, l'exploitant a la possibilité d'abandonner les mesures pour celles qui n'auront pas été détectées après 3 mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites dans le fascicule joint, notamment sur les limites de quantification),
- Durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation,
- La limite de quantification à atteindre par les substances par les laboratoires en µg/L fixée dans le fascicule,
- Les résultats des mesures du mois N devront être saisis sur le site de télédéclaration www.ineris.fr/rsde du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.

3.2 - Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit fournir à l'inspection des installations classées au plus tard **10 mois à compter de la date du présent arrêté préfectoral** un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :

- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend:
 - la concentration et le flux de chacune des substances pour chacune des mesures,
 - les concentrations minimales, maximales et moyennes relevées au cours de la période de mesures,
 - les flux minimaux, maximaux et moyens,

- les limites de quantification pour chaque mesure,
- les valeurs représentant 10% du flux admissible par le milieu (flux admissible étant considéré comme le produit du QMNA5 et de la NQE),
- les incertitudes pour chaque concentration, chaque débit et chaque flux;
- L'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- L'ensemble des éléments permettant d'une part d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvements et de mesures de débit et d'autre part de vérifier le respect des dispositions de l'article 2 du présent arrêté (exemple: accréditation du laboratoire à faire les mesures RSDE) ;
- Des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés;
- Des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant met en évidence la possibilité d'arrêter la surveillance de certaines substances, en référence aux dispositions de l'article 3.3;
- Des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite pour la poursuite de la surveillance adopter fréquence de mesures autre que trimestrielle;
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux prélevées en amont de l'installation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable);
- L'ensemble des données saisies sur le site de l'INERIS, ainsi que les dates de transmission associées et la qualification attribuée par l'INERIS aux mesures réalisées. Il s'agit de l'état récapitulatif des données RSDE;
- Le nom du milieu récepteur dans lequel rejette directement l'établissement. Pour les rejets raccordés au réseau d'assainissement, l'exploitant fournira le nom du milieu récepteur du rejet de la station d'épuration qui traite ses effluents;
- La valeur du QMNA5 (débit mensuel d'étiage de période de retour 5 ans) pour le milieu de rejet final.

3.3 -Classement des substances en 3 catégories

Au vu des résultats factuels décrits dans le rapport de surveillance initiale, l'exploitant doit classer les substances mesurées lors de cette phase de surveillance en 3 catégories et présenter dans les conclusions de ce rapport ses propositions de classement au service de l'inspection des ICPE.

Les catégories de substances sont les suivantes:

1. **Substances à abandonner:** elles correspondent aux substances analysées lors de la surveillance initiale dont il n'est pas utile de maintenir la surveillance au vu des faibles niveaux de rejets constatés,
2. **Substances à surveiller et nécessitant une étude technico-économique:** elles correspondent aux substances pour lesquelles les quantités rejetées sont suffisamment importantes pour qu'une surveillance pérenne de ces émissions soit maintenue et pour que l'exploitant mène une réflexion globale sur la réduction de ces rejets à l'aide d'une étude technico-économique,
3. **Substances à surveiller et nécessitant une étude technico-économique et un plan d'actions:** elles correspondent aux substances pour lesquelles les quantités rejetées sont tellement importantes que des actions de réduction voire de suppression des rejets soient mises en place à court terme par l'exploitant en complément de la surveillance pérenne et de l'étude technico-économique.

Les critères permettant d'aboutir à ce classement sont détaillés en Annexe B.

Article 4 - Surveillance pérenne

4.1 -Substances concernées

Les substances concernées sont celles visées dans l'Annexe A du présent arrêté, dont la surveillance est retenue sur la base du rapport de synthèse établi à l'issue de la surveillance initiale en référence aux articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté ;

4.2 -Programme de surveillance pérenne

L'exploitant poursuit le programme de surveillance pérenne au point de rejet des effluents industriels précisé dans l'article 3.1 dans les conditions suivantes :

- Périodicité : 1 mesure par trimestre pendant une durée minimale de 2 ans et 6 mois, soit 10 mesures;
- Durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation;
- Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l fixée dans le fascicule.

Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de du fascicule joint au présent arrêté préfectoral.

Article 5 -Étude technico-économique

5.1 -Substances concernées

Une étude technico-économique est demandée pour l'ensemble des substances de la surveillance pérenne

5.2 -Prescriptions générales.

L'exploitant fournira à l'inspection des installations classées, **au plus tard 24 mois à compter du début de la surveillance initiale**, une étude technico-économique, accompagnée d'un échéancier de réalisation pouvant s'échelonner jusqu'en 2021 répondant aux objectifs suivants pour l'ensemble des substances figurant dans la surveillance prescrite à l'article 4.1. ci-dessus.

Cette étude devra mettre en exergue les substances dangereuses dont la présence dans les rejets doit conduire à les supprimer, à les substituer ou à les réduire, à partir d'un examen approfondi s'appuyant notamment sur les éléments suivants :

- Les résultats de la surveillance prescrite ;
- L'identification des produits, des procédés, des opérations ou des pratiques à l'origine de l'émission des substances dangereuses au sein de l'établissement ;
- Un état des perspectives d'évolution de l'activité (process, niveau de production ...) pouvant impacter dans le temps qualitativement ou quantitativement le rejet de substances dangereuses ;
- La définition des actions permettant de réduire ou de supprimer l'usage ou le rejet de ces substances. Sur ce point, l'exploitant devra faire apparaître explicitement les mesures concernant la ou les substances dangereuses prioritaires et celles liées aux autres substances. Les actions mises en œuvre et/ou envisagées devront répondre aux enjeux vis à vis du milieu, notamment par une comparaison, pour chaque substance concernée, des flux rejetés et des flux admissibles dans le milieu. En particulier, l'exploitant définira un plan d'actions approprié dans le cas d'un rejet effectué dans une masse d'eau déclassée due à la présence excédentaire des substances dangereuses. Ce plan

d'actions sera assorti d'une proposition d'échéancier de réalisation.

Pour chacune des substances devant être réduite ou supprimée dans le rejet, l'étude devra faire apparaître l'estimation chiffrée pour chaque substance concernée, du rejet évité par rapport au rejet annuel moyen de l'installation (en valeur absolue en kg/an et en valeur relative en %), et être comparée avec les objectifs de réduction ou de suppression ci-avant précisée.

Article 6 -Plan d'actions

Les substances visées par un plan d'actions correspondent aux substances pour lesquelles le flux journalier moyen émis (avec prise en compte de l'incertitude) est supérieur ou égal à la valeur figurant dans la colonne B de l'Annexe 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre seront prescrites ultérieurement dans un arrêté préfectoral spécifique.

Article 7 -Déclaration sous GIDAF

Les substances faisant l'objet de la surveillance pérenne décrite à l'article 4 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une déclaration sous GIDAF à l'adresse suivante:
<https://gidaf.developpementdurable.gouv.fr/>

L'ensemble des résultats des analyses seront à transmettre obligatoirement à l'inspection à la fin du mois de décembre de l'année en cours.

Article 8 -Déclaration annuelle des émissions polluantes

Les substances faisant l'objet de la surveillance pérenne décrite à l'article 4 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, Ces déclarations peuvent être établies à partir des mesures de surveillance prévues à l'article 4 du présent arrêté pour les émissions de substances dangereuses dans l'eau ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de l' inspection , notamment dans le cas d'émissions dans le sol pour les boues produites par l'installation faisant l'objet d'un plan d'épandage.

Article 9: -Les frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

Article 10: -Mesures de publicité

Conformément à l'article R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la mairie de Bischwiller et mise à la disposition de tout intéressé, sera affichée dans ladite mairie. Un extrait semblable sera inséré aux frais du permissionnaire, dans deux journaux locaux ou régionaux.

Article 11: -Exécution – Ampliation

- Le Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin,
- Le Directeur de la société Gaz Liquéfiés Industries ,
- Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (service de l'inspection des Installations Classées)
- La Sous-Préfète de Haguenau,
- Le maire de Bischwiller ,
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.

Article 12: -Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, il pourra être fait application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

LE PRÉFET
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général


Michel THEUIL

Délais et voie de recours (article R.514-3-1 du code de l'environnement) La présente décision peut être déférée au tribunal administratif :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été notifiée,
- par les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements (...), dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage.

ANNEXE A : Liste des substances dangereuses faisant partie du programme de surveillance
(article 3.1 de l'arrêté préfectoral)

Substances	Gaz Liquéfiés Industries Mécanique, électrique, traitement de surface				Valeurs admissibles en µg/L	Colonne A Flux journalier d'émission en g/jour	Colonne B Flux journalier d'émission en g/jour
	SANDRE	Catégories	LQ µg/l				
Nonylphénols	1957	1	0,1	3	2	10	
Cadmium et ses composés				Dureté (Classe 1) ≤ 0,8 (Classe 2) = 0,8 (Classe 3) = 0,9 (Classe 4) = 1,5 (Classe 5) = 2,5			
les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: Classe 1: <40 mg CaCO ₃ /l, classe 2: 40 à <50 mg CaCO ₃ /l, classe 3: 50 à <100 mg CaCO ₃ /l, classe 4: 100 à <200 mg CaCO ₃ /l et classe 5: ≥200 mg CaCO ₃ /l.	1388	1	2		2	10	
Chrome et ses composés	1389	4	5	Bruit de fond géochimique + 34	200	500	
Cuivre et ses composés	1392	4	5	Bruit de fond géochimique + 14	200	500	
Fluoranthène	1191	2	0,01	1	10	30	
Mercure et ses composés	1387	1	0,5	0,5	2	5	
Naphtalène	1517	2	0,05	24	20	100	
Nickel et ses composés	1386	2	10	200	20	100	
Plomb et ses composés	1382	2	5	72	20	100	
Trichloroéthylène	1286	3	0,5	100	2	5	
Tétrachloroéthylène	1272	3	0,5	100	2	5	
Chloroforme	1135	2	1	25	20	100	
Chloroalcanes C10-C13	1955	1	10	4	2	10	
Octylphénols	1920	2	0,1	1	10	30	
Anthracène	1458	1	0,01	1	2	10	
Arsenic et ses composés	1369	4	5	Bruit de fond géochimique + 42	20	100	
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)	1169	2	5	200	20	100	
Diphénylether polybromés (Tétrabromodiphénylether (BDE 47))	2919	2	0,05	somme (incluant le Tribromodiphénylether Tri-BDE 28)= 0,005	2		
Diphénylether polybromés (Pentabromodiphénylether (BDE 99))	2916	1	0,05	0,005	2		
Diphénylether polybromés (Pentabromodiphénylether(BDE 100))	2915	1	0,05	0,005	2		
Diphénylether polybromés (Hexabromodiphénylether BDE 154)	2911	2	0,05	0,005	2	5	
Diphénylether polybromés (Hexabromodiphénylether BDE 153)	2912	2	0,05	0,005	2	5	
Diphénylether polybromés (Heptabromodiphénylether BDE 183)	2910	2	0,05	sans	2	5	
Diphénylether polybromés (Décabromodiphénylether (BDE 209))	1815	2	0,05	sans	2	5	
Tetrachlorure de carbone	1276	3	0,5	120	2	5	
Toluène	1278	4	1	740	300	1000	
Tributylétain cation	2879	1	0,02	0,002	2	5	
Dibutylétain cation	1771	4	0,02	1,7	300	1000	
Monobutylétain cation	2542	4	0,02	ND	300	1000	
Zinc et ses composés	1383	4	10	Dureté < 24mgCaCO ₃ /L : Bruit de fond géochimique + 31 Dureté>24mgCaCO ₃ /L : Bruit de fond géochimique + 78	200	500	
Hexachlorobenzène	1199	1	0,01	0,1	2	5	
Acide chloroacétique	1465	4	25	5,8	300	1000	
2-ethylhexylephthalate bis (DEHP)	6616 (ancien 1461)	2	1	13	4	30	

Catégorie 1 : Substances Dangereuses Prioritaires (SDP) issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)

Catégorie 2 : Substances Prioritaires (SP) issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)

Catégorie 3 : Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)

Catégorie 4 : Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)

(1) ces substances sont ajoutées suite aux résultats de la première campagne RSDE

(*) Un objectif de réduction national a été fixé par la DCE pour les substances dangereuses dans les masses d'eau ainsi que pour les familles de substances pertinentes et les autres substances au titre du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

Pour les substances de catégorie 1 et 3 : l'objectif national de réduction est de 50% pour l'ensemble des émissions susceptibles d'avoir un impact sur l'eau et les milieux aquatiques, d'ici à 2015 par rapport au niveau de ces émissions en 2004, en vue d'une suppression totale pour 2021 pour les substances de catégorie 1 et 2028 pour l'Anthracène et l'Endosulfan.

Pour les substances de catégorie 2 : l'objectif national de réduction est de 30% pour l'ensemble des émissions susceptibles d'avoir un impact sur l'eau et les milieux aquatiques, d'ici à 2015 par rapport au niveau de ces émissions en 2004.

Pour les substances de catégorie 4 : l'objectif de réduction est de 10% pour l'ensemble des émissions susceptibles d'avoir un impact sur l'eau et les milieux aquatiques, d'ici à 2015 par rapport à niveau de ces émissions en 2004.

ANNEXE B: Détermination de la liste des substances de la surveillance pérenne.

1. -*Les critères de maintien de la surveillance*

- Préambule: Substance dont la mesure a été qualifiée d' « incorrecte-réhibitoire » Les substances dont les mesures ont été quantifiées d' « incorrecte-réhibitoire » ne peuvent voir leur surveillance abandonnée. Elles doivent continuer au titre de la surveillance pérenne à faire l'objet de mesures (autant d'analyse sur un paramètre que de mesures classées « incorrecte-réhibitoire » sur ce paramètre) avant qu'il ne soit possible de statuer sur leur cas.

- Premier critère: comparaison à un seuil de flux journalier moyen émis Toute substance dont le flux journalier moyen émis (avec prise en compte de l'incertitude) est supérieur ou égal à la valeur figurant dans la colonne A de l'Annexe 2 ne peut voir sa surveillance abandonnée.

- Second critère: « prise en compte du milieu » pour les rejets directs au milieu naturel Une substance dont le flux journalier moyen émis est inférieur à la valeur figurant dans la colonne A du tableau de l'Annexe 2 et qui ne répond pas au premier critère décrit ci-dessus est maintenue en surveillance pérenne si la quantité rejetée de cette substance est à l'origine d'un impact local. Les arguments pouvant conduire à un tel maintien devront prendre en compte un ou plusieurs des aspects suivants:

- a) Une des concentrations de la série de mesure est supérieure à 10^*NQE
- b) Flux journalier moyen émis est supérieur à 10% du flux admissible par le milieu. Le flux admissible étant considéré comme le produit du QMNA5 (débit mensuel d'étiage d'une période de retour 5 ans)
- c) Contamination du milieu récepteur par la substance avérée. Il s'agit soit d'une substance déclassant la masse d'eau; soit d'une substance affichée comme paramètre responsable d'un risque de non atteinte du bon état des eaux (RNABE); soit d'une mesure de la concentration de la substance dans le milieu récepteur (ou dans une station de mesures situés à l'aval) très proche voire dépassant la NQE

2. -*Abandon de la surveillance*

Si pour une substance figurant dans la liste de la surveillance initiale les critères déterminés ci-dessus ne sont pas atteints, alors sa surveillance pourra être abandonnée.

ANNEXE 2 : LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET AUTRES SUBSTANCES DE LA LISTE I DE LA DIRECTIVE 2006/11/CE

I. substances dangereuses prioritaires et autres substances de la liste I de la directive 2006/11/CE

Substance	Code SANDRE	Catégorie de substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour ¹	Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour ¹	Flux journalier d'émission en g/jour
Nonylphenol	6350 = 1955 + 1953	2			10	
Chlorosulfurées C _n -C ₁₇	1955	2			10	
Hexachlorobénzène	1199	2			5	
Pentachlorobenzene	1306	2			5	
Hexachlorobutadiène	1652	2			10	
Tétrachlorure de carbore	1276	3			5	
Tétrachlorothiophène	1272	3			5	
Trichloroéthyène	1296	3			5	
Antiracaine	1458	2			5	
HAP (somme des 5)					10	
Benzo [k] Fluoranthène	1115	2			10	
Benzo [b] Fluoranthène	1116	2			10	
Benzo [a,h] Pérylène	1118	2			10	
Indeno [1,2,3-ef] Pérylène	1204	2			10	
Cadmium et ses composés	1388	2			10	
Mercure et ses composés	1387	2			5	

¹ Pour le Cadmium et ses composés, les valeurs relatives pour les NOE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : <40 mg CaCO₃, classe 2 : 40 à <50 mg CaCO₃, classe 3 : 50 à <100 mg CaCO₃, classe 4 : 100 à <200 mg CaCO₃ et classe 5 : >200 mg CaCO₃.

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission	Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission	Flux journalier d'émission en g/jour
tributylétain éthoxy	2879					
Endosulfan (épox, bêta)	1176 1179	2			5	
Phenochlorure de chlorure sodium des solvants	1200 1201 1202 1203	1			5	
Quinona isomère hydrogénée						
ciphénolalcool						
pentabromodiphényléther	2915	2			5	
pentabromodiphényléther	2916	2			5	

2. substances prioritaires et substances spécifiques de l'état écologique :

Substance	Code SANTHE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour	d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour	d'émission en g/jour
phénate de bis(2-éthylhexyle) DEHP (ancien 1451)	6616 1920	2	10	4	30	30
Oxyde de silicium	6600 1959	2	20	100	30	30
Benzine	1114	2	4	30	30	30
1,2,3-trichlorobenzène	1630	2	4	30	30	30
1,2,4-trichlorobenzène	1283	2	4	30	30	30
1,3,5-trichlorobenzène	1629	2	4	30	30	30
Pentachlorméthanol	1235	2	4	30	30	30
1,2-dichlorobane	1161	2	20	100	100	100
Chlorure de méthylène (dichlorométhane)	1168	2	20	100	100	100
Chloroforme (trichlorométhane)	1135	2	20	100	100	100
Fluoracétone	1191	2	4	30	30	30
Maphadène	1517	2	20	100	100	100
Argent et ses composés	1383	4	10	100	100	100
Chlorée et ses composés	1385	4	200	500	500	500
Cuivre et ses composés	1382	4	200	500	500	500

Substance	Code SANTÉ	Catégorie de substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour	en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour	en g/jour
Zinc et ses composés	13K3	4	200	4	500	30
Manganèse	11G7	2	4	4	30	30
Dijuron	11J7	2	4	4	30	30
Isopropylamine	12C8	2	4	4	30	30
Silicium	12E3	2	4	4	30	30
Protons et ses composés	13B6	2	20	20	100	100
Nickel et ses composés	11B1	2	20	20	100	100
Manganèse	11B1	2	4	4	30	30
Tributylène	12B9	2	4	4	100	100
Chloroformuriphénol	14C4	2	4	4	100	100
Chlorophénol (chlorophénolique)	10B3	2	4	4	100	100

3 Autres substances dangereuses :

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour :	Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour :
2-chloroaniline	1591	4	300	500	500	500
3-chloroaniline	1592	4	300	500	500	500
4-chloroaniline	1591	4	300	500	500	500
4-chloro-2-nitroaniline	1594	4	300	500	500	500
3,4-dichloroaniline	1586	4	300	500	500	500
Diphenoxy	1584	4	300	500	2000	2000
Epichlorohydrine	1454	4	300	500	500	500
Tributylphosphine	1597	4	300	500	2000	2000
Acide chlorobutanolique	1465	4	300	500	500	500
Ethylbenzène	1457	4	300	500	1000	1000
Methylbenzène	1633	4	300	500	1000	1000
Toluène	1278	4	300	500	1000	1000
Xyloïnes (Solvant O.M.P.)	1700	4	300	500	500	500
Chlorocéténène	1467	4	300	500	1000	1000
1,2-dichlorobenzene	1465	4	300	500	500	500
1,3-dichlorobenzene	1164	4	300	500	500	500
1,4-dichlorobenzene	1156	4	300	500	500	500
1,2,4,5-tetrachlorobenzene	1631	4	300	500	500	500
1-Chloro-2-nitrobenzene	1469	4	300	500	500	500
1-Chloro-3-nitrobenzene	1469	4	300	500	500	500
1-Chloro-4-nitrobenzene	1470	4	300	500	500	500
4-Chloro-3-nitrobenzophénone	1636	4	300	500	500	500
2-Chlorophénol	1471	4	300	500	500	500

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
				Flux journalier d'émission en g/jour		Flux journalier d'émission en g/jour
3-Chéophénol	1651	4		300		500
4-chéophénol	1650	4		300		500
2,4-chéophénol	1486	4		300		500
2,4,5-trichlorophénol	1548	4		300		500
2,4,5-trichlorophénol	1549	4		300		500
Hexachlorophtalide	2612	4		300		1000
Chlorogène	2611	4		300		1000
3-Chlorophénol (chlore d'alpha)	2065	4		300		1000
1,1-dichloroéthane	1160	4		300		2000
1,1-dichloroéthane	1162	4		300		2000
1,2-dichloroéthane	1163	4		300		2000
Hexachloroéthane	1656	4		300		1000
1,1,2-trichloroéthane	1271	4		300		2000
1,1,1-trichloroéthane	1284	4		300		1000
1,1,2-trichloroéthane	1285	4		300		2000
Chlorure de vinyl	1753	4		300		500
Acétophtalate	1453	4		300		500
Dihydrofuran calcium	871	4		300		500
Monostyrylum cation	2542	4		300		500
Triphénylum cation	4372	4		300		500
2-Chlorotoluène	1602	4		300		500
3-Chlorotoluène	1601	4		300		500
4-Chlorotoluène	1600	4		300		500
2,4-diméthylbenzene	2613	4		300		1000
Alphaméthylbenzene	2614	4		300		1000

Substance	Code SANDRE de Substance	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour			
Octabrométhane	1920	5	10		30	
Ethoxyde de nonylphénol NP(OE)	6346	5		2		10
Ethoxyphénol nonylphénol NP(OE)	6360	5		10		30
Ethoxymethoxyphénol NP(OE)	6370	5				5
Diphénolobromes bromés dont SDP, pentabromodiphénolibromé (2915) pentabromodiphénolibromé (2915)	2911 2915 2916 2919 2920					
PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)	1239 1241 1242 1243 1244 1245	4 4 2 2 5				

Catégories de Substance

1 Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié
2 Substances Prioritaires issues de l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié
3 Autres substances dangereuses prioritaires issues de l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié et issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (encadrément Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP, figurant à l'annexe II de la directive 2006/11/CE
4 Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (encadrément Directive 76/464/CEE) et autres substances indiquées NORP
5 Autres substances mentionnées dans le cadre de l'application RSEDE depuis 2009