



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LOT-ET-GARONNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT D'AQUITAINE

Agen, le 5 décembre 2014

UNITÉ TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE

Établissements concernés :

S.I.A.A.V. à Villeneuve-sur-Lot

B.M.S. au Passage d'Agen

Véolia Propreté Aquitaine à Boé

N/Réf. : DS/UT47/SPR/317/14

Affaire suivie par : Denis SOUILHE
denis.souilhe@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 53 77 48 40 - Fax : 05 53 77 48 48

RAPPORT DE L'INSPECTION EN CHARGE DES INSTALLATIONS CLASSEES
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT,
DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES

P.J. : projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives au suivi des substances dangereuses mesurées dans les rejets aqueux des établissements :

- **Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération Villeneuvoise (S.I.A.A.V.) à Villeneuve-sur-Lot**
- **BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) au Passage d'Agen**
- **VEOLIA PROPRETE AQUITAINE à Boé**

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'action pluriannuelle initiée en 2009 de mise en œuvre de la 2ème phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses (RSDE) pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées soumises à autorisation. Il est établi sur la base des rapports de surveillance initiale transmis par les exploitants à l'inspection des installations classées au cours du printemps 2011.

1 INTRODUCTION

La circulaire du 5 janvier 2009, adressée aux préfets, présentait la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique (RSDE) présentes dans les rejets aqueux des installations classées (ICPE) dont la première phase avait été initiée en 2002.

Cette action nationale pluri-annuelle du ministère s'inscrit dans le plan national d'action 2010-2013 contre la pollution des milieux aquatiques par les micro-polluants qui a été approuvé en conseil des ministres le 13 octobre 2010. L'objectif principal visé par cette action est d'aboutir dans les prochaines années à des réductions significatives, voire à des suppressions, des émissions des substances dangereuses (identifiées par la Directive Cadre sur l'eau (DCE) dans ses annexes IX et X), provenant des installations classées vers le milieu aquatique.

../..

Tél : 05 53 77 48 40 - Fax : 05 53 77 48 48
935 avenue Jean Bru
47916 AGEN cedex 9

Il s'agit pour les installations classées de contribuer, à leur juste part, aux échéances de :

- 2015 (voire 2021 ou 2027 en cas de dérogation identifiée dans les SDAGE), pour l'atteinte de l'objectif de bon état chimique et écologique et au respect du principe de non-dégradation des masses d'eau superficielles, qui sont traduits dans les orientations des SDAGE approuvés fin 2009.
- 2021 (voire 2028 pour certaines substances), pour le respect des objectifs nationaux de réduction voire de suppression imposés par la DCE qui sont également déclinés dans les SDAGE.

2 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La circulaire du 5 janvier 2009 et ses notes complémentaires du 23 mars 2010 et du 27 avril 2011 définissent les modalités de recherche et de réduction de substances dangereuses dans l'eau.

Ces circulaires prévoient de mettre à jour l'ensemble des arrêtés préfectoraux des installations soumises à autorisation ayant des rejets dans l'eau afin de prescrire :

- Une **surveillance initiale** des substances représentatives du secteur d'activité de l'établissement (ou des substances pour lesquelles on observe un dépassement de la norme de qualité du milieu),
- La remise d'un rapport d'analyses par l'exploitant dans lequel sont proposées les substances pouvant être abandonnées et celles devant être surveillées de façon pérenne sur le site,
- Une **surveillance pérenne** des substances qui seront jugées comme pertinentes au vu des résultats de la surveillance initiale (cf logigramme annexe 1),
- La réalisation par l'exploitant d'un programme d'actions pour certaines substances avec une **étude technico-économique** accompagnée d'un échéancier de réduction ou suppression des émissions de certaines substances pertinentes,

L'examen du rapport de surveillance initiale a été réalisé selon les critères fixés par la note du 27 avril 2011.

3 EXPERTISE DES REJETS AQUEUX DES 3 SOCIETES

Pour les 3 sociétés (SIAV, BMS, VEOLIA PROPLETE AQUITAINE), les arrêtés préfectoraux complémentaires (pris le 21 décembre 2009 et 29 juillet 2010) leur prescrivait la recherche d'un ensemble de substances susceptibles d'être présentes dans leur rejets aqueux.

Les rapports de la surveillance initiale pour chacune des sociétés ont été communiqués à l'inspection des installations classées début 2013 et début 2014.

3.1 Recevabilité du rapport de surveillance initiale

Selon la note ministérielle du 27 avril 2011, la conformité des mesures et l'estimation du flux journalier moyen ont été vérifiés pour juger de la recevabilité du rapport de surveillance initiale (en annexe 1 du présent rapport, les paramètres ayant permis d'instruire les rapports de surveillance sont précisés).

Il convient de souligner que tous les résultats de la mesure des substances dangereuses dans l'eau devaient être saisis sur le site de l'INERIS qui en contrôlait la justesse analytique.

Après examen des rapports de surveillance initiale transmis par chacune des 3 sociétés, l'ensemble des résultats ont été validés par le service de la DREAL.

3.2 Analyse de la surveillance initiale.

La note du 27 avril 2011 prévoit que les substances devant faire l'objet d'une poursuite de leur surveillance sont celles qui répondent à **au moins un** des critères suivants :

- *la substance a été qualifiée « d'incorrecte rédhibitoire » par l'INERIS,*
- *le flux journalier moyen émis est supérieur à la valeur figurant dans la colonne A du tableau de l'annexe 2 de la note du 27/04/2011 (avec majoration de la mesure par l'étendue de l'incertitude sur la mesure). Il s'agira du flux journalier moyen net si l'exploitant démontre la contamination du milieu en amont.*
- *la concentration moyenne majorée de l'incertitude de mesure pour la substance est supérieure à 10*NQE (norme de qualité environnementale figurant à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié)*
- *le flux calculé majoré de l'incertitude de mesure pour la substance est supérieur à 10% du flux théorique admissible par le milieu récepteur (le flux admissible étant le produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 et de la NQE conformément aux explications de l'alinéa précédent).*

- la substance déclassé la masse d'eau où a lieu le rejet (ou la substance est un paramètre responsable d'un risque de non atteinte du bon état des eaux (RNABE) ou les mesures de la concentration de la substance dans le milieu récepteur dépassent la NQE et en sont proches.)

En sus, la note du 27 avril 2011 impose à l'exploitant de proposer et remettre un programme d'actions (trame du programme d'action imposée par la lettre ministérielle du 19 septembre 2011) si l'un des critères suivants au moins est atteint :

- le flux journalier moyen émis est supérieur à la valeur figurant dans la colonne B du tableau de l'annexe 2 de la note du 27/04/2011 (avec minoration de la mesure par l'étendue de l'incertitude. Il s'agira du flux journalier moyen net si l'exploitant démontre la contamination du milieu en amont
- le flux calculé majoré de l'incertitude de mesure pour la substance est supérieur à 100% du flux théorique admissible par le milieu récepteur

Enfin, pour les substances dangereuses prioritaires détectées, il convient de rappeler l'obligation de réduction à l'échéance 2015 puis de suppression à l'échéance 2021 de la suppression de rejet de substances dangereuses prioritaires détectées même si elles ne remplissent pas les critères ci-dessus.

Substances retenues

Sur la base des critères définis plus haut, les substances retenues pour la poursuite de leur surveillance sont :

- pour le **S.I.A.A.V.**: arsenic, cuivre, mercure, zinc ;
- pour **BMS** : nonylphénols ;
- pour **VEOLIA PROPLETE AQUITAINE** : nonylphénols, anthracène, tributylétain cation, octylphénols, chlorure de méthylène, fluoranthène, arsenic, chrome, cuivre, zinc, diuron, plomb, nickel, dibutylétain cation.

Ces substances vont faire l'objet d'une **surveillance trimestrielle**.

Les substances indiquées ci-dessous devront faire l'objet d'un **programme d'actions** pour la raison suivante pour **VEOLIA PROPLETE AQUITAINE** :

substances dont les flux journaliers moyens, minorés des incertitudes, sont supérieurs aux flux admissibles par le milieu	Nonylphénols, tributylétain cation, anthracène, cuivre, zinc, diuron, plomb
---	---

Enfin, il convient de souligner l'obligation à l'échéance 2021 (2028 pour l'anthracène) de la suppression de rejet de substances dangereuses prioritaires.

Les 3 sociétés sont concernées par ces substances prioritaires. En ce sens, afin de respecter les échéances de la directive cadre sur l'eau visant à la suppression totale des émissions de ces substances, elles doivent prendre toutes les dispositions adéquates pour la suppression de ces émissions avant 2021 (ou 2028), même si elles ne font pas partie des substances maintenues dans la surveillance en phase pérenne.

Ainsi, les substances dangereuses prioritaires détectées lors de la phase de surveillance initiale sont :

- pour le **S.I.A.A.V.**: nonylphénols, anthracène et mercure ;
- pour **BMS** : nonylphénols ;
- pour **VEOLIA PROPLETE AQUITAINE** : nonylphénols, anthracène, tributylétain cation, gamma isomère lindane, alpha hexachlorocyclohexane.

4 CONCLUSIONS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Suite à cette analyse, l'arrêté préfectoral proposé aujourd'hui prescrit les éléments suivants :

	Substances retenues pour la poursuite de l'action		
Exploitant	Surveillance pérenne	Plan d'action	Abandon de la substance mais obligation de suppressions des rejets d'ici 2021 (ou 2028)
SIAAV	arsenic, cuivre, mercure, zinc cuivre et zinc	Sans objet	Nonylphénols, anthracène mercure

BMS	nonylphénols	Sans objet	Nonylphénols
VEOLIA PROPLETE AQUITAINE	nonylphénols, anthracène, tributylétain cation, octylphénols, chlorure de méthylène, fluoranthène, arsenic, chrome, cuivre, zinc, diuron, plomb, nickel, dibutylétain cation.	Nonylphénols, tributylétain cation, anthracène, cuivre, zinc, diuron, plomb	Nonylphénols, anthracène, tributylétain cation, gamma isomère lindane, alpha hexachlorocyclohexane

Les suites données seront établies au regard des résultats relevés.

Vu et Transmis
le chef de l'unité territoriale
de Lot-et-Garonne

Thierry FERNANDES

par intérim

[Signature]
D. SOUTHE

L'inspecteur de l'environnement

[Signature]
Denis SOUTHE

ANNEXE 1

1- Conformité des mesures réalisées aux prescriptions du cahier des charges présenté dans l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009.

Il est prévu que :

- le chargement de la totalité des résultats des mesures de la surveillance initiale doit avoir été effectué directement sur le site RSDE de l'INERIS (<http://rsde.ineris.fr>).
- l'exploitant doit avoir intégré dans son rapport de surveillance initiale les données saisies sur le site <http://rsde.ineris.fr> ainsi que les dates de transmission associées et la qualification attribuée par l'INERIS à l'issue des contrôles effectués (le détail du circuit de contrôle mis en place par l'INERIS est disponible sur ce site Internet).
- l'exploitant doit avoir fourni dans son rapport l'état récapitulatif, édité à partir de l'espace personnalisé qui lui est attribué sur le site de l'INERIS. Les mesures des paramètres pour lesquelles au moins une qualification est « incorrecte-réhabilitaire » (cf. liste donnée en annexe 1) doivent alors être considérées comme non-conformes et ne peuvent être prises en compte. Elles devront donc être renouvelées, dans des conditions techniques conformes aux dispositions de l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009, dans le cadre de la surveillance pérenne.

2- Estimation du flux journalier moyen

Il est prévu que :

Le flux journalier moyen émis par le rejet aqueux de l'ICPE est le critère principal à analyser lors de l'exploitation du rapport de surveillance initiale. Pour chaque substance dangereuse, il doit être calculé à partir des concentrations et des débits qui ont été mesurés au cours de chacun des prélèvements effectués au titre de la surveillance initiale. Chacune des mesures de ces paramètres doit donc être clairement présentée dans le rapport remis par l'exploitant.

Une justification de la représentativité des mesures effectuées par rapport aux conditions de fonctionnement habituelles de l'exploitation doit également figurer dans le document.

2.1 Mesures des concentrations

- Lors de chaque prélèvement, doit avoir été mesurée, pour chacune des substances visées par la surveillance initiale, une concentration dans le rejet aqueux de l'ICPE.

- *L'étendue de l'incertitude associée à cette valeur de concentration doit être présentée. Il en est de même pour une mesure de concentration ayant été effectuée dans le milieu à l'amont du prélèvement de l'ICPE.*

- Une concentration moyenne obtenue en effectuant la moyenne arithmétique pondérée par les débits des mesures effectuées doit être présentée $[(C1 \times D1 + C2 \times D2 + \dots + C6 \times D6) / (D1 + D2 + \dots + D6)]$;

- *Lorsque le résultat, pour certaines des mesures de la surveillance initiale, est indiqué comme « inférieur à la limite de quantification à laquelle a travaillé le laboratoire », la valeur à prendre en compte dans le calcul de la moyenne est égale à la moitié de la valeur de la limite de*

quantification indiquée par le laboratoire. Lorsque la valeur moyenne, ainsi calculée, de la série de mesure est inférieure à la limite de quantification, la concentration moyenne est alors présentée comme inférieure à la limite de quantification (LQ).

2.2 Calcul du flux journalier moyen

- Pour chaque jour de prélèvement, le flux journalier émis pour chaque substance est calculé en effectuant le produit des mesures du débit et de la concentration.
- L'étendue de l'incertitude sur ce flux journalier doit être calculée et présentée à partir des incertitudes sur les mesures de débit et de concentration.
- Le flux journalier moyen est obtenu en effectuant la moyenne arithmétique des flux journaliers calculés. L'étendue de l'incertitude sur ce flux journalier moyen doit être présentée.
- En cas de concentration moyenne inférieure à la LQ, le flux journalier moyen est considéré comme nul.

2.3 Calcul du flux journalier importé lorsque le rejet et l'alimentation sont réalisés dans le même milieu

- Si une mesure de concentration de la substance a été effectuée dans le milieu à l'amont du prélèvement de l'ICPE, un flux journalier importé et relargué peut-être calculé à partir de cette mesure et de la mesure du débit au niveau du rejet.
- Le jour du prélèvement, le pourcentage du flux journalier importé et relargué par rapport au flux émis est calculé.
- Si plusieurs mesures de concentrations amont ont été réalisées, un pourcentage moyen est calculé. Un flux journalier moyen émis « net » peut alors être calculé par application de ce pourcentage de réduction au flux journalier moyen calculé au 2.2 à la condition expresse que le rejet ait lieu dans le même milieu que le prélèvement.